

GENERATOR

E Klasse Benzin
Uundværlig strøm

Simple og uundværlige professionelle generatorer med maksimal pålidelighed/præstation med en effektiv effekt.

KLASSE **E**
BENZIN



Brug

Stikkene har IP44 beskyttelse samt en indbygget termosikring i alternatoren.



Alternator

Alle E-klasse alternatore er udstyret med en IP23 beskyttelse, som sikrer sikkert brug selv ved maksimal kraft.

Stel

Robust rørformet stel som på trods af den lette vægt er hårdfør og giver beskyttelse for generatoren i ekstreme situationer.



MODEL		E3200	E4000	E5000	E5000	E8000	E8000
KODE		PA252SHI	PA292SHI	PA432SHI	PA542THI	PA652SHI	PA702THI
GENERATOR 3000 RPM							
TRE-FASE (400 V)							
Ydelse maximum	kW				5,04		6,64
Ydelse kontinuerlig / maksimum	kVA				5,36/6,30		7,00/8,30
Spænding	Volt				400		400
Frekvens	Hz				50		50
Omregningsfaktor fra kVA til kW	cos				0,8		0,9
ENKEL-FASE (230 V)							
Ydelse maksimum	kW	2,59	3,1	4,6	3,74	6,43	4,93
Ydelse kontinuerlig / maksimum	kVA	2,45/2,88	2,88/3,39	4,20/5,11	3,14/4,16	6,00/7,15	4,11/5,48
Spænding	Volt	230	230	230	230	230	230
Frekvens	Hz	50	50	50	50	50	50
Omregningsfaktor fra kVA til kW	cos	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
MOTOR							
Model		Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
Type		GX160	GX200	GX270	GX270	GX390	GX390
Slagvolum	cc	163	196	270	270	389	389
Cylinder		1	1	1	1	1	1
Ydelse	kW	3,6	4,3	6,3	6,3	8,3	8,3
Brændstof		blyfri benzin	blyfri benzin	blyfri benzin	blyfri benzin	benzin	benzin
Indsugnings system		naturlig	naturlig	naturlig	naturlig	naturlig	naturlig
Køle system		luft	luft	luft	luft	luft	luft
Start system		Håndstart	Håndstart	Håndstart	Håndstart	Håndstart	Håndstart
FORBRUG							
Forbrug	g/kWh	313	313	313	313	313	313
Forbrug ved 75%	l/h	0,9	1,1	1,6	1,6	2,15	2,13
Tank indhold	l	3,6	3,6	6	6	6,5	6,5
Køretid ved 75%	h	3,9	3,2	3,7	3,7	3	3
STØJ-AFGIVELSE							
Støj niveau LWA	dB(A)	94	96	97	97	97	97
Akustisk tryk ved 7 m	dB(A)	68	71	71	71	72	72
STANDARD UDSTYR							
Længde	mm	630	630	715	715	750	750
Bredde	mm	458	458	540	540	578	578
Højde	mm	415	415	490	490	531	531
Vægt (tør)	kg	38	38	61	74	75	75
Termostyring		•	•	•	•	•	•
Olie-alarm system		•	•	•	•	•	•
Udtag		2 x 230V 16A	2 x 230V 16A	2 x 230V 16A	1 x 230V 16A 1 x 400V 16A	1 x 230V 16A 1 x 230V 32A	1 x 230V 16A 1 x 400V 16A
BESKYTTELSE							
Elektrisk beskyttelse		IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Udtag beskyttelse		IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
TILBEHØR							
Kørestel		•	•	•	•	•	•