

GENERATOR

ES Klasse Benzin
Lang køretid

KLASSE **ES**
BENZIN

En klasse af benzin generatorer designet specielt til intensive opgaver, hvor høj ydeevne over en længere tidsperiode er krævet af professionelle brugere.



Brændstof Tank

En sikker indkapslet og dog let tilgængelig tank med en høj brændstofs-kapacitet sikrer en kontinuerlig selvstyret strømforsyning, uanset hvilket opgave den benyttes til.



Filter

Nem tilgang til luftfilteret gør udskiftning under nødvendig vedligeholdelse enkelt. Brugeren har ligeledes let adgang til brændstoftank og choker.



Udtag

Udstyret med både enkelt og trefaset stik og med IP44 termisk beskyttelse som brugersikkerhed.

MODEL		ES3000	ES4000	ES5000	ES5000	ES8000	ES8000
KODE		PE242SHI	PE292SHI	PE402SHI	PE532THI	PE612SHI	PE652THI
GENERATOR 3000 RPM							
TRE-FASE (400 V)							
Ydelse maksimum	kW				5,04		6,64
Ydelse kontinuerlig / maksimum	kVA				5,36 / 6,30		7,00 / 8,30
Spænding	Volt				400		400
Frekvens	Hz				50		50
Omregningsfaktor fra kVA til kW	cos				0,8		0,8
ENKEL-FASE (230 V)							
Ydelse maksimum	kW	2,59	3,1	4,6	3,74	6,43	4,93
Ydelse kontinuerlig / maksimum	kVA	2.45/2.88	2,88/3,39	4,20/5,11	3.14 / 4.16	6,00/7,15	4,11 / 5,48
Spænding	Volt	230	230	230	230	230	230
Frekvens	Hz	50	50	50	50	50	50
Omregningsfaktor fra kVA til kW	cos	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
MOTOR							
Model		Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
Type		GX160	GX200	GX270	GX270	GX390	GX390
Slagvolum	cc	163	196	270	270	389	389
Cylinder		1	1	1	1	1	1
Ydelse	kW	3,6	4,3	6,3	6,3	8,3	8,3
Brændstof		blyfri benzin	blyfri benzin	blyfri benzin	blyfri benzin	blyfri benzin	blyfri benzin
Indsugnings system		naturlig	naturlig	naturlig	naturlig	naturlig	naturlig
Køle system		luft	luft	luft	luft	luft	luft
Start system		Håndstart	Håndstart	Håndstart	Håndstart	Håndstart	Håndstart
FORBRUG							
Forbrug	g/kWh	313	313	313	313	313	313
Forbrug ved 75%	l/h	0,9	1,1	1,6	1,6	2,2	2,1
Tank indhold	l	11	11	11	11	11	11
Køretid ved 75%	h	11,8	9,9	6,7	6,7	5,1	5,2
STØJ-AFGIVELSE							
Støj niveau LWA	dB(A)	96	95	97	97	97	97
Akustisk tryk ved 7 m	dB(A)	70	69	71	71	71	71
DIMENSIONER							
Længde	mm	623	623	729	729	729	729
Bredde	mm	409	409	500	500	500	500
Højde	mm	500	500	536	536	536	536
Vægt (tør)	kg	40	43	58	75	73	81
STANDARD Udstyr							
Termo beskyttelse		•	•	•	•	•	•
Olie-alarm system		•	•	•	•	•	•
Udtag		2 x 230V 16A	2 x 230V 16A	2 x 230V 16A	1 x 230V 16A 1 x 400V 16A	1 x 230V 16A 1 x 230V 32A	1 x 230V 16A 1 x 400V 16A
BESKYTTELSE							
Elektrisk beskyttelse		IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Udtag beskyttelse		IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
TILBEHØR							
Kørestel		•	•	•	•	•	•
Timetæller		•	•	•	•	•	•