

S5000-S12000 - ELVERK

S KLASSEN

Detta är den ultimata produkten av PRAMAC professionella utrustning. Dessa elverk är lösningen när maximal prestanda, tillförlitlighet och effektivitet är nyckelordet.



VISSA MODELLER LEVERERAS MED CONNECTOR (CONN.), VILKET GÖR DET MÖJLIGT ATT ANSLUTA EXTRAUTRUSTNING - T.EX. TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL FÖR START / STOPP

NYHET!
S6500 SYEDI OG S6000 TYEDI - NY DESIGN OCH STOR TANK.

ALLA MASKINER LEVERERAS MED ELSTART



ELUTTAG PÅ S-KLASS



BENSIN

DIESEL

MODELL	S5000 SHEPI	S5000 THEPI	S8000 SHEPI	S8000 THEPI	S12000 SHEPI	S12000 THEPI	S6500 SYEDI	S6000 TYEDI	S9000 SREDI	S9000 TREDI
Best.nr.	PD412SHB00F	PD542THB00H	PD612SHB00E	PD652THB00L	PD103SHBZ0B	PD123THBZ0F	PD482SYA00C	PD572TYA00D	PD752SRAZ00	PD882TRAZ01
Drivmedel	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Motor	Honda GX270	Honda GX270	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX630	Honda GX630	Yanmar L100N	Yanmar L100N	Lombardini 25LD	Lombardini 25LD
Typ av start	El / Hand	El / Hand	El / Hand	El / Hand	El	El	El	El	El	El
Max. power - 230V (kVA)	5,30	4,00	7,20	5,00	11,90	7,20	5,90	4,00	8,80	5,94
Max. effekt - 230V (kW)	4,77	3,60	6,48	4,50	10,71	6,48	5,31	3,60	7,92	5,35
Max. power - 400V (kVA)	-	6,30	-	8,30	-	13,90	-	6,90	-	10,30
Max. effekt - 400V (kW)	-	5,04	-	6,64	-	11,12	-	5,52	-	8,24
Tank (Ltr.)	18,00	18,00	18,00	18,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Driftstid vid 75% (timer)	11,00	11,00	8,40	8,40	6,10	6,10	17,20	17,20	12,00	12
Ljudnivå vid 7 meter (DB(A))	71	71	72	72	70	70	-	-	-	-
Mått LxBxH/mm	842X523X557	842X523X557	842X523X557	842X523X557	960X641X667	960X641X667	840X641X696	840X641X696	970X600X690	970X600X690
Vikt (kg)	76	88	96	99	162	165	117	124	148	148
Uttag	1 X SCHUKO 1 X CEE 230V (32AMP)	1 X SCHUKO 1 X CEE 400V	1 X SCHUKO 1 X CEE 230V (32AMP)	1 X SCHUKO 1 X CEE 400V	1 X SCHUKO 1 X CEE 230V 1 X CEE 230V (32AMP)	1 X SCHUKO 2 X CEE 230V 1 X CEE 400V	1 X SCHUKO 1 X CEE 230V 1 X CEE 230V (32AMP)	1 X SCHUKO 2 X CEE 230V 1 X CEE 400V (16AMP)	1 X SCHUKO 1 X CEE 230V (32AMP)	1 X SCHUKO 1 X CEE 230 V (32AMP) 1 X CEE 400V
OBS	MED CONN.	MED CONN. OCH HFI	MED CONN.	MED CONN. OCH HFI	MED CONN.	MED CONN. OCH HFI	MED CONN. OCH HFI	MED CONN. OCH HFI		MED HFI

TILLBEHÖR	BEST.NR.
Olja 0,6 L	P3OL00003
Olja 1,0 L	P3OL00002
Eltuttag - 32A CEE230V (Blå)	DK-WEX1515104128
Skyddsöverdrag till S5000, S6000, S6500, S8000	PY000A00013
Lyftfäste till kran till S5000, S8000, S12000	PY000A00023
Jordspjut 1m. med 2,5 m kabel	PIQ001
Trådlös fjärrkontroll inkl. sändare / mottagare- CONN.	PY000A00009
Extra sändare för fjärrstyrning	PY000A0000D
Automatisk start/stop med CONN. - 1 fase (AMF)	PY000A0000S
Automatisk start/stop med CONN. - 3 fase (AMF)	PY000A0001T
Hjulsats - fast handtag	PY000A0000Z
Hjulsats - fällbart handtag	PY000A00018