

**SÄKERHETS DATABLAD****OX-50 Oljespray****AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1. Produktbeteckning**

Produktnamn OX-50 Oljespray

Produktnummer 12056

**1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

Identifierade användningar Lubricant.

**1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

Leverantör Relaco AB  
Brödernas gata 3  
Box 2039  
264 02 ÖSTRA LJUNGBY  
Sweden

0046 435 218 30  
0046 435 218 37  
info@relaco.se

**1.4. Telefonnummer för nödsituationer**

Nationellt telefonnummer för nödsituationer Giftinformation 112

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering****Fysikaliska faror**

Aerosol 1 - H222, H229

**Hälsöfaror**

Skin Irrit. 2 - H315

**Miljöfaror**

Aquatic Chronic 3 - H412

–

**Klassificering (67/548/EEG) eller (1999/45/EG)**

F+;R12. R52/53.

**Människors hälsa**

Långvarig eller upprepad kontakt med huden kan orsaka irritation, rodnad och dermatit. I höga koncentrationer verkar ångor och aerosoler förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Irriterar huden. Produkten har en avfettande effekt på huden.

**Miljö**

Produkten innehåller ett ämne som är skadligt för vattenlevande organismer och som kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

**Fysikalisk-kemiska**

Extremt brandfarligt. Tryckbehållare kan explodera vid brand.

**2.2. Märkningsuppgifter****Piktogram**

**OX-50 Oljespray****Signalord**

Fara

**Faroangivelser**

H315 Irriterar huden.  
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.  
H222 Extremt brandfarlig aerosol.  
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

**Skyddsangivelser**

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.  
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.  
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.  
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F.  
P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med nationella bestämmelser.

**Kompletterande skyddsangivelser**

P264 Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning.  
P273 Undvik utsläpp till miljön.  
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.  
P321 Särskild behandling (se medicinskt råd på etiketten).  
P332+P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.  
P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

**2.3. Andra faror**

Produkten innehåller inte något ämne som är klassificerat som PBT eller vPvB.

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****3.2. Blandningar**

|                                                                                       |                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| <b>destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska</b>               |                                                       | <b>30-60%</b> |
| CAS-nummer: 64742-65-0 EG-nummer: 265-169-7                                           |                                                       |               |
| <b>Klassificering</b>                                                                 | <b>Klassificering (67/548/EEG) eller (1999/45/EG)</b> |               |
| Ej klassificerat.                                                                     | -                                                     |               |
| <b>BUTAN</b>                                                                          |                                                       | <b>10-30%</b> |
| CAS-nummer: 106-97-8 EG-nummer: 203-448-7 REACH-registreringsnummer: 01-2119474691-32 |                                                       |               |
| <b>Klassificering</b>                                                                 | <b>Klassificering (67/548/EEG) eller (1999/45/EG)</b> |               |
| Flam. Gas 1 - H220                                                                    | F+;R12                                                |               |
| Press. Gas, Compressed - H280                                                         |                                                       |               |
| <b>PROPAN</b>                                                                         |                                                       | <b>10-30%</b> |
| CAS-nummer: 74-98-6 EG-nummer: 200-827-9 REACH-registreringsnummer: 01-2119486944-21  |                                                       |               |
| <b>Klassificering</b>                                                                 | <b>Klassificering (67/548/EEG) eller (1999/45/EG)</b> |               |
| Flam. Gas 1 - H220                                                                    | F+;R12                                                |               |
| Press. Gas, Compressed - H280                                                         |                                                       |               |

**OX-50 Oljespray**

|                                                                                              |                                                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| NAFTA (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLAD LÄTT (<0,1 % BENZEN)                                        |                                                | 10-30% |
| CAS-nummer: 64742-49-0 EG-nummer: 927-510-4 REACH-registreringsnummer: 01-2119475515-33-0000 |                                                |        |
|                                                                                              |                                                |        |
| Klassificering                                                                               | Klassificering (67/548/EEG) eller (1999/45/EG) |        |
| Flam. Liq. 2 - H225                                                                          | Xn;R65. Xi;R38. F;R11. N;R51/53. R67.          |        |
| Skin Irrit. 2 - H315                                                                         |                                                |        |
| STOT SE 3 - H336                                                                             |                                                |        |
| Asp. Tox. 1 - H304                                                                           |                                                |        |
| Aquatic Chronic 2 - H411                                                                     |                                                |        |
| PENTAN                                                                                       |                                                | <1%    |
| CAS-nummer: 109-66-0 EG-nummer: 203-692-4                                                    |                                                |        |
|                                                                                              |                                                |        |
| Klassificering                                                                               | Klassificering (67/548/EEG) eller (1999/45/EG) |        |
| Flam. Liq. 2 - H225                                                                          | F+;R12 Xn;R65 R66 R67 N;R51/53                 |        |
| Asp. Tox. 1 - H304                                                                           |                                                |        |
| STOT SE 3 - H336                                                                             |                                                |        |
| Aquatic Chronic 2 - H411                                                                     |                                                |        |

Hela texten för alla R-fraser och faroangivelser är redovisad i punkt 16.

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Generell information**

Sök läkarhjälp om besvär kvarstår.

**Inandning**

Flytta den skadade personen till frisk luft och håll denne varm och i stillhet i en position som underlättar andningen.

**Förtäring**

Drick ett par glas vatten eller mjölk. Framkalla inte kräkning.

**Hudkontakt**

Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.

**Kontakt med ögonen**

Skölj med vatten. Sök läkarhjälp om besvär kvarstår.

**4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda****Generell information**

Lösningsmedelsmissbruk kan leda till dödsfall.

**Inandning**

Ångor kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.

**Förtäring**

Kan orsaka illamående, huvudvärk, yrsel och förgiftning.

**Hudkontakt**

Hudirritation.

**Kontakt med ögonen**

Kan orsaka tillfällig ögonirritation.

**4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs****Anmärkningar för läkaren**

Inga specifika rekommendationer.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**

## **OX-50 Oljespray**

### **5.1. Släckmedel**

#### **Lämpliga släckmedel**

Släck med skum, koldioxid eller pulver.

### **5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

#### **Särskilda faror**

Behållare kan brisera eller explodera vid upphettning, beroende på häftig tryckstegring. Behållare kan brisera eller explodera vid upphettning, beroende på häftig tryckstegring. Extremt brandfarligt.

### **5.3. Råd till brandbekämpningspersonal**

#### **Skyddsåtgärder vid brandbekämpning**

Behållare i närheten av brand ska flyttas eller kylas med vatten.

#### **Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal**

Använd kemskyddsdräkt. Använd andningsapparat med lufttillförsel (SCBA) och lämpliga skyddskläder.

## **AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

### **6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

#### **Personliga skyddsåtgärder**

För personligt skydd, se Avsnitt 8.

### **6.2. Miljöskyddsåtgärder**

#### **Miljöskyddsåtgärder**

Undvik att spill eller avrinningsvatten kommer ned i avlopp, avloppssystem eller vattendrag.

### **6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering**

#### **Metoder för sanering**

Stora spill: Valla in och absorbera spill med sand, jord eller annat icke brännbart material. Små spill: Torka bort med papper eller textil.

### **6.4. Hänvisning till andra avsnitt**

#### **Hänvisning till andra avsnitt**

För personligt skydd, se Avsnitt 8. Angående avfallshantering, se punkt 13.

## **AVSNITT 7: Hantering och lagring**

### **7.1. Försiktighetsmått för säker hantering**

#### **Skyddsåtgärder vid användning**

Får inte utsättas för värme, gnistor och öppen låga. Skyddas mot direkt solljus. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

### **7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

#### **Skyddsåtgärder vid lagring**

Aerosolburkar: Får inte utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50°C. Förpackningen förvaras torrt.

### **7.3. Specifik slutanvändning**

#### **Specifik slutanvändning**

De identifierade användningarna för produkten finns beskrivna i Avsnitt 1.2.

## **AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**

### **8.1. Kontrollparametrar**

#### **Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen**

## OX-50 Oljespray

### destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska

Nivågränsvärde (8 timmar, NGV): AFS 1 mg/m<sup>3</sup>

Korttidsvärde (15 minuter, KTV): AFS 3 mg/m<sup>3</sup>

### BUTAN

Nivågränsvärde (8 timmar, NGV): Ingen standard. Ingen standard.

Korttidsvärde (15 minuter, KTV): Ingen standard. Ingen standard.

### PROPAN

Korttidsvärde (15 minuter, KTV): Ingen standard.

### NAFTA (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLAD LÄTT (<0,1 % BENZEN)

Nivågränsvärde (8 timmar, NGV): AFS 200 ppm 800 mg/m<sup>3</sup>

Korttidsvärde (15 minuter, KTV): AFS ppm mg/m<sup>3</sup>

### PENTAN

Nivågränsvärde (8 timmar, NGV): AFS 600 ppm 1800 mg/m<sup>3</sup>

Korttidsvärde (15 minuter, KTV): AFS 750 ppm 2000 mg/m<sup>3</sup>

AFS = Arbetsmiljöverkets Författningssamling.

### NAFTA (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLAD LÄTT (<0,1 % BENZEN) (CAS: 64742-49-0)

|      |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| DNEL | Arbetare - Dermal; Korttids- systemiska effekter: 300 mg/kg/dag             |
|      | Arbetare - Inandning; Långtids- systemiska effekter: 2085 mg/m <sup>3</sup> |
|      | Konsument - Dermal; Långtids- systemiska effekter: 149 mg/kg/dag            |
|      | Konsument - Inandning; Långtids- systemiska effekter: 447 mg/m <sup>3</sup> |

### PENTAN (CAS: 109-66-0)

|      |                      |
|------|----------------------|
| PNEC | - vatten; 0,027 mg/l |
|------|----------------------|

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Skyddsutrustning



### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

All hantering ska bara ske i välventilerade utrymmen.

### Ögonskydd/ansiktsskydd

Ögonskydd som uppfyller en godkänd standard ska användas om en riskbedömning indikerar att kontakt med ögonen är möjlig. Följande skydd ska användas: Korgglasögon.

### Handskydd

Kemikalie-resistenta, ogenomträngliga skyddshandskar som ska uppfylla en godkänd standard ska användas om en riskbedömning visar att hudkontakt är möjlig. För exponering upp till 4 timmar, använd skyddshandskar av följande material: Polyvinyl alcohol (PVA). För exponering upp till 8 timmar, använd skyddshandskar av följande material: Nitrilgummi. Vitongummi (fluorgummi). Laminat av polyetylen och etylenvinylalkohol (PE/EVOH).

### Annat skydd för hud och kropp

Ögonspolningsanordning och nöddusch ska finnas tillgängligt.

### Hygienåtgärder

Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök.

### Andningsskydd

Om ventilationen är otillräcklig, så måste lämpligt andningsskydd bäras. Använd ett andningsskydd försett med följande filterdosa: Kombinationsfilter, typ A2/P3.

### Begränsning av miljöexponeringen

Rester och tomma behållare ska omhändertas som farligt avfall enligt lokala och nationella bestämmelser.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

**OX-50 Oljespray****9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper****Utseende**

Aerosol.

**Färg**

Färglös.

**Lukt**

Petroleum.

**Flampunkt**

Tekniskt omöjligt att ta fram uppgifter.

**Relativ densitet**

0,7 @ °C

**Löslighet**

Olöslig i vatten.

**9.2. Annan information****Annan information**

Inte relevant.

**Flyktig organisk förening**

Ingen information krävs.

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Det finns inga kända reaktivitetsdata associerade med produkten.

**10.2. Kemisk stabilitet****Stabilitet**

Stabil vid normal omgivningstemperatur och avsedd användning.

**10.3. Risken för farliga reaktioner**

Okänd.

**10.4. Förhållanden som ska undvikas**

Undvik värme, lågor och andra antändningskällor.

**10.5. Oförenliga material****Material som ska undvikas**

Det är inte troligt att något specifikt material eller grupp av material kommer att reagera med produkten så att en farlig situation uppstår.

**10.6. Farliga sönderdelningsprodukter**

Okänd.

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1. Information om de toxikologiska effekterna****Toxikologiska effekter**

Ingen data finns tillgänglig för produkten som sådan.

—

**Generell information**

Långvarig och upprepad kontakt med lösningsmedel över en lång period kan leda till bestående hjärtbesvär.

**Inandning**

Ångor kan ha en narkotisk effekt. Symptom efter överexponering kan inkludera följande: Huvudvärk. Trötthet. Yrsel. Illamående, kräkning. Kan orsaka luftvägsirritation.

**Förtäring**

## OX-50 Oljespray

Kan orsaka irritation. Symptom efter överexponering kan inkludera följande: Magsmärta. Illamående, kräkning. Diarré.

### Hudkontakt

Irriterar huden.

### Kontakt med ögonen

Kan orsaka tillfällig ögonirritation.

### Akuta och kroniska hälsofaror

Långvarig och upprepad kontakt med lösningsmedel över en lång period kan leda till bestående hjärtbesvär. Långvarig eller upprepad exponering för ångor i höga koncentrationer kan orsaka följande negativa effekter: Illamående, kräkning. Huvudvärk.

#### Toxikologisk information om beståndsdelar

##### BUTAN

###### Akut toxicitet - oral

Inte tillämpligt.

###### Akut toxicitet - dermalt

Inte tillämpligt.

###### Akut toxicitet - inandning

Akut toxicitet inandning (LC50 ångor mg/l)

20

##### NAFTA (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLAD LÄTT (<0,1 % BENZEN)

###### Akut toxicitet - oral

Akut toxicitet oral (LD50 mg/kg)

5 000

###### Djurslag

Råtta

###### Akut toxicitet - inandning

Akut toxicitet inandning (LC50 ångor mg/l)

56

###### Djurslag

Råtta

ATE inandning (ångor mg/l)

56

#### AVSNITT 12: Ekologisk information

##### Ekotoxicitet

Det finns inga ekotoxicitetsdata för produkten.

##### 12.1. Toxicitet

Det finns inga data om produkten som sådan.

## OX-50 Oljespray

### Ekologisk information om beståndsdelar

#### BUTAN

##### **Akut toxicitet - fisk**

Highly volatile. LC50, 96 timmar: 24.11 mg/l,

##### **Akut toxicitet - vattenlevande ryggradslösa djur**

Highly volatile. EC50, 48 timmar: 14.22 mg/l, Daphnia magna

#### PROPAN

##### **Akut toxicitet - vattenlevande ryggradslösa djur**

Highly volatile. EC50, 48 timmar: 27.14 mg/l,

##### **Akut toxicitet - vattenväxter**

, : ,

### NAFTA (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLAD LÄTT (<0,1 % BENZEN)

##### **Akut toxicitet - fisk**

LC50, 96 timmar: < 10 mg/l,

##### **Akut toxicitet - vattenlevande ryggradslösa djur**

EC50, 48 timmar: < 10 mg/l, Daphnia magna

## 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

### **Persistens och nedbrytbarhet**

Det finns inga data gällande nedbrytbarheten av produkten.

### Ekologisk information om beståndsdelar

#### BUTAN

##### **Persistens och nedbrytbarhet**

Produkten är biologiskt lättnedbrytbar.

#### PROPAN

##### **Persistens och nedbrytbarhet**

Produkten är biologiskt lättnedbrytbar.

##### **Biologisk nedbrytning**

- :

## 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Inga data tillgängliga om bioackumulering.

### Ekologisk information om beståndsdelar

#### BUTAN

Produkten är inte bioackumulerande.

#### PROPAN

Produkten är inte bioackumulerande.

##### **Fördelningskoefficient**

:

## 12.4. Rörligheten i jord

### **Rörlighet**

Ingen information tillgänglig

**OX-50 Oljespray****Ekologisk information om beståndsdelar****BUTAN****Rörlighet**

Produkten innehåller flyktiga organiska föreningar (VOCs) som lätt kan avdunsta från alla ytor.

**PROPAN****Rörlighet**

Produkten innehåller flyktiga organiska föreningar (VOCs) som lätt kan avdunsta från alla ytor.

**12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Produkten innehåller inte något ämne som är klassificerat som PBT eller vPvB.

**12.6. Andra skadliga effekter**

Ingen information krävs.

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder****Generell information**

Tillverkaren av denna produkt uppfyller kraven om producentansvar enligt miljöbalken och dess förordning om producentansvar (SFS 2006:1273) genom att betala förpackningsavgift för omhändertagande och återvinning av förpackningsavfallet.

**Avfallshanteringsmetoder**

Plastlock och ventilknapp sorteras som hårdplast. Rester och tomma behållare ska omhändertas som farligt avfall enligt lokala och nationella bestämmelser.

**Avfallsslag**

Avfallskod 14 06 03\*

**AVSNITT 14: Transportinformation**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generell</b> | Aerosoler får transporteras på väg (ADR) som begränsad mängd ( 1L ) om varje kolli väger högst 30 kg i kartong eller 20 kg på brickor med sträck- eller krympfilm. Varje kolli skall märkas med en kvadrat, ställt på ett hörn, den övre och undre delen skall vara svart, med en sidlängd av minst 100 mm. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**14.1. UN-nummer**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>UN Nr. (ADR/RID)</b> | 1950 |
| <b>UN Nr. (IMDG)</b>    | 1950 |
| <b>UN Nr. (ICAO)</b>    | 1950 |
| <b>UN Nr. (ADN)</b>     | 1950 |

**14.2. Officiell transportbenämning**

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| <b>Officiell transportbenämning (ADR/RID)</b> | AEROSOLS |
| <b>Officiell transportbenämning (IMDG)</b>    | AEROSOLS |
| <b>Officiell transportbenämning (ICAO)</b>    | AEROSOLS |
| <b>Officiell transportbenämning (ADN)</b>     | AEROSOLS |

**14.3. Faroklass för transport**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>ADR/RID klass</b>              | 2.1 |
| <b>ADR/RID klassificeringskod</b> | 5F  |
| <b>ADR/RID etikett</b>            | 2.1 |

**OX-50 Oljespray**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| IMDG klass           | 2.1 |
| ICAO klass/riskgrupp | 2.1 |
| ADN klass            | 2.1 |

**Transportetiketter****14.4. Förpackningsgrupp**

Inte tillämpligt.

**14.5. Miljöfaror****Miljöfarligt ämne/vattenförorenande ämne**

Nej.

**14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| EmS                   | F-D, S-U |
| ADR transportkategori | 2        |
| Tunnelrestriktionskod | (D)      |

**14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden**

Inte relevant.

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****Nationella föreskrifter**

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om aerosolbehållare: MSBFS 2010:8

**EU-förordning**

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (med ändringar). Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (med ändringar).

**15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts.

**AVSNITT 16: Annan information****Generell information**

Genomgång av säkerhetsdatablad med personal som skall hantera produkten rekommenderas.

**Revisionskommentarer**

OBSERVERA: Rader innanför marginalen indikerar betydande ändringar jämfört med den tidigare utgåvan.

|                |            |
|----------------|------------|
| Utgiven av     | Björkstedt |
| Revisionsdatum | 2014-11-09 |
| Revision       | 2          |

**OX-50 Oljespray****Riskfraser i fulltext**

R11 Mycket brandfarligt.

R12 Extremt brandfarligt.

R38 Irriterar huden.

R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

**Faroangivelser i fulltext**

H220 Extremt brandfarlig gas.

H222 Extremt brandfarlig aerosol.

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H315 Irriterar huden.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**Ansvarsfriskrivning**

Denna information gäller endast det specifika materialet och är möjligen inte relevant för sådant material som används i kombination med andra material eller i annan process. Denna information är, enligt företagets kunskap och övertygelse, korrekt och pålitlig vid angivet datum. Ingen garanti, försäkras eller framställning görs emellertid för dess korrekthet, pålitlighet eller fullständighet. Det är användarens ansvar att försäkra sig om användbarheten av sådan information för det egna särskilda användningsområdet.